

ООО «ДЕТАЛС-ГРУПП»

236039, РФ, г. Калининград
ул. Днепропетровская, 13, офис 205
Телефон: (4012) 508397, 759793
ИНН КПП 3907207475 | 390701001
ОГРН 1093925037766

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление крана консольного поворотного

1	Грузоподъемность, т	
2	Вылет стрелы, м	
3	Высота подъема (от пола до крюка тали), м	
4	Ограничения габарита высоты крана, м	
5	Максимальный угол поворота стрелы, град.	<input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/> 270° <input type="checkbox"/> 360°
6	Тип привода поворота стрелы	<input type="checkbox"/> Ручной <input type="checkbox"/> Электрический
7	Исполнение крана	<input type="checkbox"/> Общепромышленное <input type="checkbox"/> Пожаробезопасное <input type="checkbox"/> Взрывозащищенное
8	Температура эксплуатации крана	<input type="checkbox"/> от -10° до +40° <input type="checkbox"/> от -20° до +40° <input type="checkbox"/> от -40° до +40°
9	Тип необходимой тали	<input type="checkbox"/> Без тали* <input type="checkbox"/> Электрическая канатная <input type="checkbox"/> Электрическая цепная <input type="checkbox"/> Ручная
10	Страна-производитель тали	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> Болгария <input type="checkbox"/> Германия <input type="checkbox"/> Китай
11	Место установки крана	<input type="checkbox"/> В помещении <input type="checkbox"/> Под навесом <input type="checkbox"/> На улице
12	Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию** <input type="checkbox"/> Электродвигатель с тормозом на поворот стрелы <input type="checkbox"/> Ограничитель грузоподъемности <input type="checkbox"/> Управление питанием крана на колонне <input type="checkbox"/> Анкера для крепления крана к фундаменту <input type="checkbox"/> Звуковая и световая сигнализация на поворот стрелы <input type="checkbox"/> Радиоуправление <input type="checkbox"/> Шестикнопочный пульт управления с ключ-маркой <input type="checkbox"/> Шестикнопочный пульт управления с кнопкой аварийной остановки <input type="checkbox"/> Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» <input type="checkbox"/> Концевые электрические выключатели на ограничение угла поворота стрелы <input type="checkbox"/> Жесткие несъемные упоры на ограничение угла поворота стрелы <input type="checkbox"/> Жесткие съемные упоры на ограничение угла поворота стрелы <input type="checkbox"/> Площадка для обслуживания тали <input type="checkbox"/> Лестница для обслуживания тали <input type="checkbox"/> Подогреваемый ящик управления краном (только для исполнения от -20° с частотным преобразователем)	

ООО «ДЕТАЛС-ГРУПП»

236039, РФ, г. Калининград
ул. Днепропетровская, 13, офис 205
Телефон: (4012) 508397, 759793
ИНН| КПП 3907207475 | 390701001
ОГРН 1093925037766

13	Опции для электрической тали, поставляемой с краном	
	<input type="checkbox"/>	Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с _____
	<input type="checkbox"/>	Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с _____
	<input type="checkbox"/>	Уменьшенная строительная высота
	<input type="checkbox"/>	Частотное регулирование передвижения тали
<input type="checkbox"/>	Частотное регулирование подъема/опускания тали	
14	Дополнительные требования и опции к консольному крану и тали	
15	Количество заказываемых кранов	
16	Необходимость доставки	
17	Адрес доставки	
18	Необходимость монтажа	
19	Наименование Вашей организации	
20	ФИО заполнившего опросный лист	
21	Должность заполнившего опросный лист	
22	Контакты	Тел./факс
		E-mail

Опросный лист заполнил _____ . Дата заполнения _____ .

Подпись

М.П.

* - в случае если у Заказчика имеется собственная таль для последующей установки на приобретаемый у нас консольный кран необходимо получить паспорт данной тали, для уточнения её строительной высоты, ширины монорельса, для которого она предназначена, а так же электрической схемы её подключения (в случае если приобретают механический консольный кран). Так же необходимо, чтобы таль, устанавливаемая на консольный кран были изготовлена в крановом исполнении, то есть у неё должен быть 6-ти кнопочный пульт управления.

** - в стандартную комплектацию консольного крана входит опорная колонна, стрела, комплект для натяжки электрического кабеля тали (включает в себя стальной оцинкованный канат д.3,0 мм, зажимы для каната, талреп, уголки), болты, гайки, шайбы для крепления стрелы к колонне, электрический ящик управление краном с частотным преобразователем (только для механических кранов), импортный мотор-редуктор (только для механических кранов).